



Odpružená radlice

ODPRUŽENÁ, HYDRAULICKY NATÁČENÁ RADLICE JE URČENÁ PRO ČELNÍ ZÁVĚSY MALOTRAKTORŮ A KOMUNÁLNÍCH NOSIČŮ. GUMOVÝ BŘIT A PRUŽINOVÉ JIŠTĚNÍ ZARUČUJÍ IDEÁLNÍ KOPÍROVÁNÍ TERÉNU A DOKONALÉ ODHRNUTÍ SNĚHU. HYDRAULICKÁ SOUSTAVA VYBAVENÁ DVĚMA HYDRAULICKÝMI VÁLCI JE IDEÁLNÍ PRO ROZLOŽENÍ SIL PŘI NAMÁHÁNÍ JAK LEVÉ TAK PRAVÉ STRANY RADLICE.

ODPRUŽENÁ RADLICE JE KVALITNÍ A RYCHLÝ POMOCNÍK PRO TĚŽKOU PRÁCI. RADLICE JE OSVĚDČENÉ KONSTRUKCE S MINIMÁLNÍMI NÁROKY NA ÚDRŽBU. JEJÍ PŘENASTAVENÍ JE SNADNÉ A NEVYŽADUJE PŘÍLIŠNOU PRACOVNÍ I ČASOVOU NÁROČNOST. GUMOVÝ BŘIT NEPOŠKODÍ SHRNOVANÝ POVRCH. RADLICE JE VYBAVENA OPĚRNOU NOHOU PRO ZAJIŠTĚNÍ STABILITY PŘI JEJÍM ODSTAVĚNÍ.

Odpružená radlice pro malotraktory - typ ORM

technické údaje

	1300	1500	1600	1800	2000
Pracovní šířka – varianta	1300	1500	1600	1800	2000
Šířka v přepravní poloze [mm]	1230	1390	1560	1750	1900
Maximální šířka [mm]	1300	1500	1700	1900	2100
Délka bříty	1300	1500	1700	1900	2100
Výška v přepravní poloze [mm]	800				
Délka v přepravní poloze [mm]	1235	1270	1305	1340	1375
Hmotnost [kg]	153	156	159	162	165
Pracovní rychlost [km/hod]	max. 20				
Přepravní rychlost [km/hod]	max. 40				
Matenál	ocel				
Matenál bříty	ocel nebo guma				
Max. natáčení radlice	$\pm 30^\circ$				
Výška radlice	610				
Systém ochrany	pružiny				
Požadovaný výkon	do 40 KW				
Tvar štítu	oblouk				

obchodní zástupce



AGROMAK ND s.r.o.

Lidická 155, 252 61 Jeneč

IČO: 49824309

DIČ: CZ49824309

Tel.: 233 900 621 ☎

AGROMETALL s.r.o.

Nový Dvůr 938, 538 03 Heřmanův Městec, tel.: 469 696 509, fax: 469 696 164, mobil: 602 759 478, e-mail: krcil@agrometall.cz

www.agrometall.cz