

## Fréza na pařezy F 350



Fréza F 350 je určena k frézování dřevěných pařezů, tj. odfrézování nadzemní části a podzemní části max. + 200 mm, - 120 mm od úrovně terénu. Maximální průměr pařezu je bez omezení (doporučuje se do 0,8 m).

Fréza se při práci dobře ovládá, manipulace s tím strojem je pohodlná i v nerovném terénu.

TECHNICKÉ PARAMETRY	
Délka	1300 mm)
Šířka	800 mm
Výška	1050 mm)
Hmotnost stroje	125 kg
Pneumatiky	15/6.00/6" 4PR GARDEN
Brzdy	Mechanická čelistová, ručně ovládaná
ŘEZACÍ KOTOUČ	
Průměr	350 mm
Šířka záběru	60 mm
Počet nožů	6
Pohon kotouče	2 x řemen B17x1700 Li
ROZSAH FRÉZOVÁNÍ	
Nad terén	200 mm
Pod terén	120 mm
Průměr pařezu	Doporučený do 800 mm
MOTOR – KOHLER COMMAND CH 12TR (CS 10TR)	
Typ ( dle přání zákazníka )	Čtyřtákní, vzduchem chlazený
Výkon	12 HP (8,95 kW) při 3600 ot/min
Olejevá náplň	1 l (15W-40)
Palivo	benzin Natural 95
Objem palivové nádrže	6,9 l
Max. naklonění motoru	20° v každém směru
Start	Ruční start

