

G 2160

Nová koncepce žacího traktoru vyvinutého s ohledem na vysoké požadavky profesionálů, produktivitu a hospodárnost provozu. G 2160 od firmy Kubota je žací traktor s dieslovým motorem, třínožovým žacím ústrojím s bočním výhozem. Spojení hydrostatické převodovky a silného dieslového motoru Kubota zaručuje vynikající výkon. Pojezdová dieslová sekačka G 2160, je "produktivním, silným strojem se snadnou obsluhou" a nabízí širokou paletu inovovaných funkcí na jednom kompaktním stroji. Tato sekačka vyhoví i nejpřísnějším požadavkům profesionálních uživatelů. Šířka pracovního záběru sekačky činí 122 nebo 137 cm. Kolem stromů je možné projíždět velmi těsně, takže nezůstává žádná neposečená plocha.

VÝKON

Motor

Kapalinou chlazený tříválcový dieslový motor Kubota o výkonu 21 HP s vysokým vzestupem točivého momentu zaručuje, že je možné snadno zvládnout i nejtěžší práce. Je umístěn na gumových silentblocích za účelem tlumení vibrací a odhlučnění.

Podvozek

Díky nové konstrukci podvozku Kubota jehož základ je vyroben z profilového ocelového plechu jsou modely G 21 mimořádně robustní a trvanlivé. Tento podvozek odolává deformacím, hlavně v obtížných podmínkách plného profesionálního nasazení a podílí se na dlouhodobé životnosti stroje.

Elektrické servořízení

Tato podpora řízení umožňuje řidiči přesné ovládání stroje bez ztráty výkonu. Jakmile je volant natočen, zapíná se elektromotor, který podporuje ovládání volantu.

Hydrostatická převodovka

Vysokovýkonná hydrostatická převodovka Kubota byla vyvinutá speciálně pro tento model. Točivý moment se od motoru k převodovce přenáší hřídelí a využívá téměř plný výkon motoru k pohonu kol.

Palivová nádrž

Má objem 22 litrů. Při rozsáhlém sečení máte více času na provedení práce bez zastávek kvůli tankování.



SEČENÍ

Žací ústrojí

Tři nožové žací ústrojí s bočním výhozem se záběrem 1,22 nebo 1,37 m s hydraulicky ovládaným zdvihem sečení. Přenos výkonu od motoru na převodovku sečení je kardanem. Žací ústrojí lze doplnit mulčovací sadou (dodávaná na objednávku).

Hydraulické zvedání žacího ústrojí

Zdvih žacího ústrojí je ovládaný hydraulicky. Výška sečení (rozmezí 25-102 mm) předem nastavitelná do sedmi poloh se může snadno ovládat pomocí páky ze sedačky řidiče. Volbou přesné západkové polohy páky zvolíte výšku, která je nejvhodnější pro vaše potřeby.

KOMFORT

Sedadlo

Odpružená a pohodlná sedačka snižuje únavu obsluhy při dlouhodobém pracovním nasazení. Rovná podlaha stanoviště řidiče poskytuje dostatek prostoru pro nohy a rovněž zlepšuje a zpříjemňuje pohodlí při práci.

