

# GZD 15LD/GZD 15HD ZERO TURN

**Profesionální, kompaktní, jezdvová sekačka** s nulovým poloměrem otáčení (systém ZERO TURN), spojující vynikající ovladatelnost s nejefektivnějším žacím ústrojím GLIDE CUT, vybaveným dvěma noži a přímým zadním vyhazováním do integrovaného, velkokapacitního, sběrného koše. Díky vysoké výkonnosti, dlouhodobé životnosti a ergonomii má předpoklady splnit nejnáročnější požadavky profesionálních i privátních uživatelů.  
**GZD 15 LD** - provedení sekačky s výsypem koše na zem  
**GZD 15 HD** - provedení sekačky s hydraulicky ovládaným výsypem koše ve zvednuté poloze do výše až 1,80 m.

## Motor

Robustní a spolehlivý dvouválcový, kapalinou chlazený, diesel o výkonu 15 HP s nízkou spotřebou paliva umožňuje delší pracovní výkon. Bez problémů funguje i za nepříznivého počasí. 20-ti litrová palivová nádrž prodlužuje intervaly mezi nezbytným doplňováním paliva. Přenos síly od motoru k pohonu je zajišťován kloubovou hřídelí.

## ZERO TURN

Díky originálnímu systému ZERO TURN, který využívá dvojnásobný hydrostatický pohon a jeho snadnému řízení pomocí dvou pák je možné otočit se prakticky na místě, což umožňuje dokonalé a čisté sečení i v těch nejhůře přístupných místech (např. sečení v těsné blízkosti dřevin, zástavby, terénních překážek) a manévrování v nejužším prostoru.



Originální  
konstrukční řešení  
firmy KUBOTA



## Žací ústrojí GLIDE CUT

Sekačky řady GZD využívají originální a osvědčený systém GLIDE CUT. Na rozdíl od jiných sekaček se středovým žacím ústrojím a řemenovým převodem, které k plnění sběrného koše posečenou trávou používají pomocnou turbínu, mohou sekačky GZD díky systému Glide Cut sekat středovým žacím ústrojím se zadním výhozem, které odvádí posečenou trávu přímo do integrovaného sběrného koše na zádi sekačky.



### **Pohon a ovládání žacího ústrojí**

Žací ústrojí je poháněné kloubovou hřídelí, která má nejen větší životnost než běžně používaný řemenový převod, ale efektivněji zabezpečuje převod točivého momentu od motoru, což má vliv nejen na spolehlivost chodu, ale i na nižší hlučnost při provozu. Zvedání žacího ústrojí je ovládáno hydraulicky nožním pedálem, nastavení výšky sečení má jednoduché ovládání přímo z místa řidiče (viz. obr.)

### **Sběrné zařízení**

Sběrný koš s objemem 400 litrů posečené trávy umožňuje prodloužit dobu pracovního nasazení a snížení počtu zastávek za účelem vyprázdnění koše. Sekačka vybavená hydraulickým zařízením pro zvedání sběrného koše (model HD), umožňuje sběrný koš vysypávat v různých výškách (0,90 - 1,80 m).

### **Jízdní komfort**

Kombinace dvoupákového řízení, pohodlné sedadlo s opěrkami rukou a rovná plošina u řidiče vytvářejí vysoký jízdní komfort. Samozřejmostí je snadná přístupnost všech důležitých ovládacích prvků přímo z místa obsluhy. Vysoký jízdní komfort má příznivý vliv na snižování zátěže obsluhy při dlouhodobém pracovním výkonu.



### **Kompaktní, ekonomická, bezpečná**

Díky své kompaktní konstrukci a nízké váze je přeprava sekaček GZD velmi snadná. Optimalizace řady ekonomických prvků zaručuje nízké provozní náklady. Nízko uložené těžiště garantuje bezpečnost při práci v nerovném terénu.

