

# Příslušenství ke komunálnímu stroji BELOS

## ÚDRŽBA TRAVNATÝCH PLOCH

### Rotační sekačka RM 150 SS

Boční výhoz nebo sběr do kontejneru

Rotační nože: 3ks

Šířka záběru: 150 cm

Šířka včetně výhozu nebo sací hubice: 180 cm

Hmotnost: 150 kg

Výška pokosu: 23 - 150 mm, mechanicky

Poloha pro čištění



### Sběrací kontejner pro RM 150 SS

Hydraulické vyklápění do výšky 2,15 m

Šířka: 1000 mm, celková 1800 mm

Objem kontejneru: 900 l

Hmotnost: 200 kg

Pomocné podpěry pro snazší montáž a demontáž



### Rotační sekačky - RM 130 / 150/ 180 WR

Zadní výhoz nebo mulčování

Rotační nože: 3 ks

Šířka záběru: 130 / 150 / 180 cm

Hmotnost: 190 / 220 / 245 kg

Výška pokosu: 40-130 mm

Poloha pro čištění



### Rotační sekačka RM 250 WR

Zadní výhoz nebo mulčování

Rotační nože: 5 ks

Šířka záběru: 250 cm

Přepravní šířka: 170 cm (boční sekce sklopeny)

Hmotnost: 350 kg

Výška pokosu: 30-90 mm



### Cepáková sekačka - FM 140/ 160

Nože: typu "Y" nebo dláto

Šířka záběru: 140/ 160 cm

Hmotnost: 220/ 250 kg

Výška pokosu: 25-115 mm

Vodící válec vzadu



### **Příkopové rameno AFM 320-80/60 F**

Šířka záběru pracovního nástavce: 800 mm

Dosah ramena: 320 cm

Nože: Typ "Y"

Hmotnost: 360 kg

Určení zařízení:

- vysekávání příkopů, struh
- obsekávání sloupů a živých plotů

Možná výměna cepákové hlavice za plotostřih

Vodící válec pro překonávání nerovností

Ochrana pro případ zachycení za pevnou překážku



### **Vřetenová sekačka - CM 210 G**

Vřetenové sekce: 3

Šířka záběru: 210 cm

Přepravní šířka: 165 cm

(boční sekce sklopeny do transportní polohy)

Hmotnost: 400 kg



### **Fréza na pařezy SC 450**

Průměr řezného kotouče: 450 mm

Počet nožů: 12 ks

Rozsah frézování nad terén: 500 mm

Rozsah frézování pod terén: 300 mm

Šířka záběru: 900 mm

Hmotnost: 150 kg



## **ZAMETÁNÍ A ÚKLID ZPEVNĚNÝCH PLOCH**

### **Rotační kartáč RB 130/150**

Pracovní záběr : 130/ 150 cm

Průměr kartáče : 50 cm

Hmotnost : 125/150 kg

Hydraulické natáčení: 35° do strany



### **Sběrací box, skrápění, boční kartáč**

Agregace na rotační kartáče RB 130 a 150

Pracovní záběr : 160/ 180 cm (s bočním kartáčem)

Objem sběracího boxu: 130/ 150 l

Vyklápění sběracího boxu: hydraulicky

Objem nádoby na skrápění: 220 l

Pohon čerpadla skrápění: elektricky



### **Zametací stroj - CU 150 V**

Pracovní záběr : max 150 cm  
Hmotnost : 350 kg  
Skrápěcí trysky vpředu a v kontejneru  
Vyklápění kontejneru: 210 cm  
Objem kontejneru: 500 l  
Nádrž na vodu na skrápění: 90 l



### **Agresivní kartáč WB 145/70**

Kartáč slouží k narušení a odmetení nečistot usazených na krajnici vozovky  
Šířka záběru: 145 cm  
Průměr kartáče: 70 cm  
Výplet: lano/drát



### **Transportní korba LP 135 K**

Rozměr korby: 110 x 135 cm  
Výška bočnice: 40 cm  
Objem: 315 l  
Hydraulické vyklápění  
Otevírací a odnímatelné zadní čelo  
Hmotnost: 170 kg



### **Vlečka ANS 1000**

Rozměr: D 280 cm, Š 130 cm, V 100 cm  
Hmotnost: 285 kg  
Ložná plocha: 2,50 m<sup>2</sup>  
Objem korby: 1,062 m<sup>3</sup>  
Užitečný náklad: 1 000 kg  
Připojení: ISO 50  
Sklopný úhel korby: 39°  
Vyklápění: hydraulicky



### **Transportní lžice TB 200 B**

Lžice je určena pro přepravu sypkých materiálů a sněhu  
Šířka: 120 cm  
Maximální zvednutí: 80 cm Objem lžice: 200 l  
Nosnost: 340 kg  
Hmotnost: 75 kg



## Čelní nakladač FL 300 B

Šířka: 130 cm

Zvedací výška : 175 cm, 4 sek. do horní polohy

Nosnost : 300 kg ve všech polohách

Objem lžice : 300 l

Hmotnost : 250 kg

Vyrobena z 4 mm ocelového plechu

Doporučeno zadní závaží



## ZIMNÍ ÚDRŽBA

### Sněhová fréza SB 135 K

Pracovní šířka: 135 cm

Hmotnost: 190 kg

Nastavení směru výhozu: hydraulicky 230 stupňů

Nastavení deflektoru: mechanicky

Délka odhozu: do 15 m

2-stupňová konstrukce ( šnek a ventilátor )

Dva nastavitelné splazy

Ochrana proti přetížení ( střížné kolíky )



### Sněhová radlice DB 160 K

Hydraulické natáčení do stran 30 stupňů

Pracovní šířka: 160 cm

Výška: 55 cm

Hmotnost: 90 kg

Radlice vyrobena z 4 mm ocelového plechu

Břit: ocelový, gumový, plastový



### Kloubový sněhový pluh - LVP 155/ 175

Hydraulické naklápění 35 stupňů vpřed/vzad

Pracovní šířka: 155/ 175 cm

Výška: 73 cm

Hmotnost: 140/ 150 kg

Pluh vyroben z 5 mm ocelového plechu

Břit: ocelový, gumový, plastový



### Sypač SS 165 K

Určení: písek, sůl s pískem, štěrk, hnojivo

Pohon: Elektrický

Pracovní šířka: 100 cm

Objem zásobníku: 165 l

Hmotnost prázdného zásobníku: 85 kg

Dvě rychlosti rozmetání (volitelně)



### **Sypač SS 250/1100**

Určení: písek, sůl s pískem, štěrk, hnojivo  
Samonakládací hydraulicky  
Pracovní šířka: 110 cm  
Objem zásobníku: 250 l  
Hmotnost: 155 kg  
Regulace dávkování  
Vyrobeno z žárově pozinkovaného plechu



### **Rozmetadlo SS Combi 1 H**

Určení: písek, sůl s pískem, štěrk, hnojivo  
Šířka posypu: 1 - 6 m  
Šířka: 90 cm  
Objem zásobníku: 235 nebo 400 l  
Hmotnost: 160 kg  
Posypový úhel: regulovatelný  
Vyrobeno z žárově pozinkovaného plechu



### **Kombinované rozmetadlo/sypač COMBI 5000**

Možnost sypání v pásu za strojem nebo rozmetání  
do šířky pomocí rozhozového kolečka  
Ovládání režimu: přímo z kabiny  
Šířka záběru sypač: 120 cm  
Šířka záběru rozmetadlo: 1 - 6 m  
Zásoba materiálu: 300 l  
Zásoba materiálu při připojení na korbu: 650 l  
Hmotnost: 150 kg



# **AGROMAK ND s.r.o.**