

# Kubota SEKAČKA S ČELNÍM SEČENÍM A NAFTOVÝM MOTOREM

Kompaktní vysoce výkonná sekačka  
pro profesionální použití

## F1900E/D

Kubota F1900E/D je první velkoplošná sekačka kompaktní konstrukce která v sobě spojuje řadu výkonnostních pozoruhodností - sílu, ovladatelnost, výkonnost, hospodárnost a pohodlí, které Vám umožní provádět veškeré žací práce. Kubota F1900E/D má všechny vlastnosti potřebné při profesionálním nasazení pro rychlou a hospodárnou práci.

### Značné výkonnostní pozoruhodnosti

Pro použití sekačky v nejtěžších podmínkách je F1900E/D vybavena profesionálními díly. Počínaje hydraulickou spojkou hnací hřídele, která zaručuje maximální výkon a současně vyžaduje minimální údržbu. Brzda hnací hřídele, běžící v olejové lázni, umožňuje okamžité zastavení žacích nožů, pokud dojde k vypnutí spojky hnací hřídele, nebo v případě, že řidič při zapnuté spojkě hnací hřídele opustí sedadlo řidiče. Díky hydrostatické převodovce, ovládané nožním pedálem, je možné provádět rychlou a plynulou změnu rychlosti. Sešlápnutím tohoto jízdního pedálu docílíte nejhodnější rychlost při sečení nebo přepravě. Stejný pedál umožňuje jízdu vpřed/vzad, a to sešlápnutím přední nebo zadní části tohoto pedálu. Model D má záběr na všechna kola při prokluzu přední hnací nápravy.

### Žací ústrojí

Sekačky F1900E/D, poháněné kloubovou hřídelí, jsou ve srovnání s běžnými sekačkami s řemenovým pohonem, mnohem silnější a bezproblémové. Můžete volit mezi žacím ústrojím v šířce záběru 1,22 m, nebo 1,37 m, které v provedení s třínožovým žacím ústrojím dosahují vysokého výkonu při sečení.



F1900E/D  
s možností  
použití  
sběrného koše

### Ovladatelnost

Kompaktní konstrukce sekačky F1900E/D jí propůjčuje mimořádnou ovladatelnost i na svazích a v úzkých prostorách, které použití větších sekaček vůbec nedovolí. Kromě toho je lehčí, než je obvyklé - 390 kg (bez žacího ústrojí) takže nepoškodí ani velmi citlivý trávník. Malý rozvor kol - 850 mm - umožňuje obdivuhodně ostré otáčky, což usnadňuje objíždění stromů a jiných překážek, rovněž při otáčení nechává pouze malou neposečenou plochu max. o průměru 65 cm. Jelikož se záď sekačky F1900E/D se dostává vždy na posečenou plochu, můžete při sečení věnovat plnou pozornost žacímu ústrojí, aniž byste museli dávat pozor na to, zda se záď stroje nedotýká plotů, nebo jiných překážek. Snadno ovladatelné řízení, zajišťující jízdní komfort F1900E/D, nevyžaduje vynakládání síly pro obsluhu, a nezpůsobuje únavu ani po delším pracovním procesu. Díky hydraulickému zvedáku je možné rychle a snadno spustit a zvednout kryt. Jeho ovládání jednou pákou umožňuje přesnou práci bez vynaložení velké námahy.

### Hospodárnost

Odolný 3-válcový naftový motor o síle 18 HP, použitý u sekačky F1900E/D, má dostatečné rezervy v síle, potřebné zejména při nasazení v nejtvrděších pracovních podmínkách, aniž by vyžadoval zvýšené finanční nároky v důsledku vyšší spotřeby paliva. Velkokapacitní palivová nádrž pojme 20 litrů paliva, což představuje dostatečnou zásobu pro dlouhotrvající pracovní nasazení s minimálním počtem zastávek kvůli tankování.

### Komfort

Mezi zařízení, přispívající ke komfortu sekačky F1900E/D, patří zařízení Tempomat. Díky němu je možné při sečení velkých travních ploch nebo při přepravě sekačky sejmut nohu z plynového pedálu. Všechny kontrolky jsou umístěné v zorném úhlu a ovládací prvky jsou umístěny tak, že umožňují rychlou reakci a pohodlné ovládání. Na přístrojové desce je umístěno počítadlo provozních hodin, kontrolka stavu motorového oleje, dobíjení baterie, ukazatel teploty vody v chladiči a množství paliva v nádrži. Stavitelné, plně polstrované sedadlo řidiče s vysokým opěradlem, jakož i polohovatelný volant se 4 pozicemi, zpřijemňují pracovní proces. Hladká, rovná podlaha na místě sedadla řidiče nabízí dostatečný prostor pro nohy a usnadňuje nastupování a vystupování.



## Technická data

Model		F1900E/D
<b>Motor</b>	Typ Konstrukce Max. výkon Počet válců Zdvih Zavěšení motoru	D722 vodou chlazený naftový motor 13,4kW (18HP / 3200 ot.min <sup>-1</sup> ) 3 719 cm v pryžových silentblocích
<b>Palivová nádrž</b>	obsah ukazatel stavu palivové nádrže	20 litrů na přístrojové desce
<b>Pneumatiky</b>	vpředu vzadu	20 x 10 - 8 16 x 6,5 - 8
<b>Rozměry</b>	Délka (s namontovaným žacím ústrojím 54") Šířka (s namontovaným žacím ústrojím 54") Výška* Rozvor kol Rozchod vpředu vzadu	1.880 mm (2.330 mm) 970 mm (1.837 mm) 1.200 mm 850 mm 718 mm 775 mm
<b>Váha (bez žacího ústrojí)</b>		390 kg
<b>PŘEVODOVKA</b> Jízdní rychlost Volba rychlosti		Hydrostatická vpřed 0-13,5 km.h <sup>-1</sup> vzad 0-6,5 km.h <sup>-1</sup> 1 jízdní pedál + zařízení Tempomat
<b>NÁHON</b>		E - 2x4, D - 2x4/4x4
<b>ŘÍZENÍ</b>		zadní kola
<b>PŘESTAVENÍ VÝŠKY VOLANTU</b>		standardní vybavení
<b>SPOJKA HNACÍ HŘÍDELE</b>		kotouč v olejové lázni
<b>ŽACÍ ÚSTROJÍ</b>	Zvedání Pohon od motoru Pohon mezi noži Šířka sečení Výška sečení	hydraulické hřídelí dvojitým řemenem 1.220, 1.370 mm (48", 54") 25 - 102 mm
<b>OSTATNÍ</b>	Přestavení sedadla řidiče Plošina u řidiče Ukazatel teploty vody v chladiči Počítadlo provozních hodin Uzávěra diferenciálu	ovládání jednou pákou plochá na přístrojové desce na přístrojové desce standardní výbava

\* Při nastavení max. výšky volantu

Změny vyhrazeny

**Příslušenství Kubota:**

Sběrací koš 540 l, výbava pro provoz na komunikacích


[www.bonas.cz](http://www.bonas.cz)

Razítko prodejce nebo servisního střediska

Výhradní dovozce pro ČR  
BONAS s. r. o. Sepekov-Staňkov, tel.: 382 502 525, Fax: 382 521 021, info: 800 100 439