


**G2160**
**Technická data**

<b>Motor</b>	Model	Kubota D782-E	
Typ		3 válcový, vodou chlazený diesel	
Zdvihový objem		778	
Výkon (SAE)	HP (kW)	21 (15,7) 3000 rpm	
Kliková hřídel		horizontální	
Kapacita nádrže	litry	22	
<b>Rozměry</b>			
Délka	mm	1980	
Šířka (bez sečení)	mm	1002	
Výška	mm	1160	
Rozvor kol	mm	1280	
<b>Rozchod</b>			
Vpředu	mm	825	
Vzadu	mm	780	
<b>Hmotnost</b>			
Bez žacího ústrojí	kg	255	
<b>Rozměr pneu</b>			
Vpředu		16x6,5-8	
Vzadu		23x10,5-12	
<b>Převodovka</b>		hydrostatická	
<b>Pohon hydromotoru</b>		kloubová hřídel	
<b>Ovládání pojezdové rychlosti</b>		1 nožní kloubový pedál	
<b>Pojezdová rychlost</b>			
Vpředu	km/h	0-15,0	
Vzadu	km/h	0-6,0	
<b>Zapojení hnací hřídele</b>		napínač řemene	
<b>Pohon žacího ústrojí</b>		kloubová hřídel	
<b>Koncový pohon</b>		čelní ozubený převod	
<b>Řízení</b>		elektronické servořízení	
<b>Poloměr otáčení</b>	m	2,05	
<b>Místo řidiče</b>		rovná platforma	
<b>Přestavování sedadla</b>		standardně	
<b>Odpružení sedadla</b>		standardně	
<b>Teplota chladící kapaliny</b>		standardně, kontrolka	
<b>Kontrola stavu paliva</b>		standardně, kontrolka	
<b>Počítač provozních hodin</b>		standardně, el. počítadlo	
<b>Lehký studený start (žhavení)</b>		standardně	
<b>Závěs na vozík</b>		standardně	
<b>Technická data žacího ústrojí</b>			
Šířka záběru	m	1,22	1,37
Počet nožů		3	
Zdvih sečení		hydraulicky	
Výška sečení	mm	25-102	
Nastav. výšky sečení/počet poloh		centrálně, z místa obsluhy/7	
Výhoz trávy		boční	
Mulčovací sada		na objednávku	

**Příslušenství Kubota na objednání:**

Čelní hnací hřídel, čelní závěs, profesionální bezpečnostní kabina, vodní topení, výbava pro provoz na komunikacích, shrnovací radlice, čelní zametací kartáč

*Kubota si vyhrazuje právo na změnu výše uvedených údajů bez předchozího upozornění.*