



Zadní radlice

pro malotraktory

VZADU NESENÁ RADLICE NA SNÍH PRO MALOTRAKTORY JAKÉHOKOLIV TYPU. KVALITNÍ A RYCHLÝ POMOČNÍK PRO TĚŽKOU PRÁCI. PŘIPOJENÍ K PRACOVNÍMU PROSTŘEDKU JE SNADNÉ. RADLICE JE ROBUSTNÍ A OSVĚDČENÉ KONSTRUKCE. VYBAVENA JE OPĚRNOU NOHOU PRO ZAJIŠTĚNÍ STABILITY PŘI JEJÍM ODSTAVENÍ.

Zadní radlice pro malotraktory - typ ZRM

technické údaje

Pracovní šířka – varianta	1300	1500	1800	2000
Šířka v přepravní poloze [mm]	1430	1630	1930	2130
Maximální šířka [mm]	1430	1630	1930	2130
Délka břítu	1610	1730	2080	2310
Výška v přepravní poloze [mm]	800			
Délka v přepravní poloze [mm]	1130	1200	1305	1375
Hmotnost [kg]	75	150	105	130
Pracovní rychlost [km/hod]	max. 20			
Přepravní rychlost [km/hod]	max. 40			
Materiál	ocel			
Materiál břítu	ocel nebo guma			
Natočení radlice	30°			
Výška radlice	610			
Systém ochrany	pružiny			
Požadovaný výkon	do 55 KW			
Tvar štítu	oblouk			

obchodní zástupce

AGROMETALL s.r.o.

Nový Dvůr 938, 538 03 Heřmanův Městec, tel.: 469 696 509, fax: 469 696 164, mobil: 602 759 478, e-mail: krcil@agrometall.cz

www.agrometall.cz

