



Nesené zametače

pro stavební stroje

NESENÉ ZAMETAČE PRO STAVEBNÍ STROJE, SLOUŽÍ K ZAMETÁNÍ DVORŮ, ULIC, TOVÁRNÍCH HAL, PARKOVIŠŤ, STAVENIŠŤ A OSTATNÍCH PLOCH PŘI CELOROČNÍM NAsAZENÍ. JSOU URČENY PRO VŠECHNY, KTERÝM NENÍ LHOSTEJNÉ V JAKÉM PROSTŘEDÍ SE POHYBUJÍ. MOŽNOSTI POUŽITÍ A VÝKONNOST ZÁVISÍ POUZE NA ZVOLENÉM NOSIČI. ZAMETAČE JSOU JEDNODUCHÉ, ROBUSTNÍ STAVEBNICOVÉ KONSTRUKCE. PŘÍSLUŠENSTVÍ STROJE JAKO JE VANA NA NEČISTOTY, BOČNÍ PŘIMETACÍ KOTOUČ, KROPENÍ APOD. LZE KDYKOLIV DOOBJEDNAT A DOMONTOVAT. VELKÝ VÝBĚR ZAMETACÍCH KARTÁČŮ DOVOLÍ NAsAZENÍ ZAMETAČE VE VŠECH PODMÍNKÁCH.

KVALITNÍ A RYCHLÝ POMOČNÍK PRO TĚŽKOU PRÁCI S MINIMÁLNÍMI NÁROKY NA ÚDRŽBU. PŘIPOJENÍ K PRACOVNÍMU PROSTŘEDKU JE RYCHLÉ A SNADNÉ. HYDRAULICKÉ NATAČENÍ ZARUČUJE MAXIMÁLNÍ VYUŽITÍ PRACOVNÍ EFEKTIVITY STROJE.

Zametač pro stavební stroje KM-S

technické údaje

Pracovní šířka – varianta	1250	1550	1850	2300
Šířka v přepravní poloze [mm]	1430	1780	1900	2350
Maximální šířka [mm]	1510	1860	1980	2430
Výška v přepravní poloze [mm]	1100			
Nastavení výšky záběru	pojezdová kola – nastavení mechanické			
Délka [mm]	1100			
Hmotnost [kg]	150	175	220	245
Pracovní rychlost [km/hod]	max. 10			
Přepravní rychlost [km/hod]	max. 15			
Materiál kartáče	polypropylen, polypropylen + ocel (mix)			
Průměr kartáče [mm]	530			
Natáčení kartáče	mechanické nebo hydraulické ± 20°			
Výška sněhu [mm]	max. 100			
Požadovaný výkon [kW]				

obchodní zástupce



AGROMAK ND s.r.o.

Lidická 155, 252 61 Jeneč

IČO: 49824309

DIČ: CZ49824309

Tel.: 233 900 621 ②

AGROMETALL s.r.o.

Nový Dvůr 938, 538 03 Heřmanův Městec, tel.: 469 696 509, fax: 469 696 164, mobil: 802 759 478, e-mail: krcil@agrometall.cz

www.agrometall.cz