



Nesené zametače

pro traktory

ZAMETAČ JE ROBUSTNÍ A OSVĚDČENÉ KONSTRUKCE S MINIMÁLNÍMI NÁROKY NA ÚDRŽBU. KVALITNÍ A RYCHLÍ POMOČNÍK PRO TĚŽKOU PRÁCI. PŘIPOJENÍ K PRACOVNÍMU PROSTŘEDKU JE SNADNÉ. HYDRAULICKÉ NATAČENÍ ZARUČUJE MAXIMÁLNÍ VYUŽITÍ PRACOVNÍ EFEKTIVITY STROJE.

MOŽNOSTI POUŽITÍ A VÝKONNOST ZÁVISÍ POUZE NA ZVOLENÉM NOSIČI. PŘIPOJUJÍ SE NA ČELNÍ NEBO ZADNÍ TŘÍBODOVÝ ZÁVĚS. POHON JE OD VÝVODOVÉHO HŘÍDELE NEBO HYDROMOTORU. ZAMETAČE JSOU JEDNODUCHÉ, ROBUSTNÍ STAVEBNICOVÉ KONSTRUKCE. PŘÍSLUŠENSTVÍ STROJE JAKO JE VANA NA NEČISTOTY, BOČNÍ PŘIMETACÍ KOTOUČ, KROPENÍ, APOD. LZE KDYKOLIV DOOBJEDNAT A DOMONTOVAT. VELKÝ VÝBĚR ZAMETACÍCH KARTÁČŮ DOVOLÍ NAsAZENÍ ZAMETAČE VE VŠECH KLIMATICKÝCH PODMÍNKÁCH.

Zametač pro traktory - typ KM-T

technické údaje

Typ zametače	KM-T-UH			KM-T-UZ		
	1550	1850	2300	1550	1850	2300
Pracovní šířka – varianta	1750	2080	2530	1700	1900	2350
Šířka v přepravní poloze [mm]	1860	2160	2610	1680	1980	2430
Maximální šířka [mm]	1400			1400		
Výška v přepravní poloze [mm]	1400			1400		
Nastavení výšky záběru	pojezdová kola – mechanické			pojezdová kola – mechanické		
Délka [mm]	1300			1300		
Hmotnost [kg]	175	195	220	200	220	245
Pracovní rychlost [km/hod]	max. 10			max. 10		
Přepravní rychlost [km/hod]	max. 15			max. 15		
Materiál kartáče	polypropylen polypropylen + ocel (mix)			polypropylen polypropylen + ocel (mix)		
Průměr kartáče [mm]	530			530		
Natáčení kartáče	mechanické nebo hydraulické ± 20°			mechanické nebo hydraulické ± 20°		
Výška sněhu [mm]	max. 100					

obchodní zástupce



AGROMAK ND s.r.o.

Lidická 155, 252 61 Jeneč

IČO: 49824309

DIČ: CZ49824309

Tel.: 233 900 621 ②

AGROMETALL s.r.o.

Nový Dvůr 938, 538 03 Heřmanův Městec, tel.: 469 696 509, fax: 469 696 164, mobil: 602 759 478, e-mail: krcil@agrometall.cz

www.agrometall.cz