

FORTERRA

ZETOR
simplify your life



Modely traktorů Forterra ve vyšší výkonové kategorii 90–120 HP s osvědčenou konstrukcí výkonných motorů s velmi dobrými parametry kroutícího momentu.

Zetor

www.zetor.com

Since 1946
tractor is zetor

MODEL	JEDNOTKY	95	105	115	125
MOTOR					
Typ		Zetor 1005	Zetor 1305	Zetor 1405	Zetor 1505
Výkon ISO TR 14396	kW/HP	71/97	79/108	86/117	95/130
Výkon ECE R24	kW/HP	66/90	74/100	81/110	90/120
Jmenovité otáčky	1/min	2 200			
Počet válců		4			
Plnění		turbodmychadlo			
Vrtání / zdvih	mm	105/120			
Obsah válců	cm ³	4156			
Převýšení točivého momentu	%	36,5	37	36,5	34,4
Emise		TIER III			
SPOJKA					
Typ		suchá, jednolamelová, hydraulicky ovládaná			
Rozměr	mm	325			
Obložení lamely		kovokeramika			
PŘEVODOVKA					
Typ		mechanická s 3 ^o násobičem, reverzační			
Řazení		plně synchronizovaná			
Počet převodových stupňů		vpřed 24 / 18 zad			
Rychlost	km/hod	40			
VÝVODOVÝ HŘÍDEL					
Typ		nezávislý / závislý, mokrá víclamelová spojka			
Otáčky zadního VH	1/min	540/1000			
Otáčky předního VH	1/min	1000			
HYDRAULIKA					
Typ		elektrohydraulika ZMS 23 LS			
Třibodový závěs		kategorie II			
Ovládání		elektronické			
Zvedací síla na konci spodních táhel	kN	58,5			
Pracovní tlak	Mpa	18			
Dodávka čerpadla hydrauliky	l/min	70			
Vnější vývody		6+1 rychlospojek ISO			
Závěsy		modulární systém závěsů CBM – etážový rychlostavitelný s automat. hubicí a závěsem pro 1 nápravový přívěs			
KABINA					
Klimatizace		manuální (na přání)		manuální	
Sedadlo		Grammer Maximo Standard		Grammer Maximo Comfort	
Sedadlo spolujezdce		standard			
Kouřová skla		standard			
Volant		pevný (na přání sklopný a výsuvný)		sklopný a výsuvný	
DALŠÍ PARAMETRY					
Řízení		hydrostatické			
Brzdy provozní / parkovací		mokrě diskové, hydraulické ovládání / mechanicky ovládané			
Brzdy přívěsu		1+2 hadicové vzduchotlaké			
ROZMĚRY					
Délka		4670			
Šířka přes zadní blatníky		2164			
Výška k ústí výfuku		2757			
Rozvor		2390			
Přední kola		12,4R24	14,9R24		
Zadní kola		16,9R38	18,4R38		
DALŠÍ VÝBAVA NA PŘÁNÍ					

- alternativní kombinace předních a zadních kol pneu ■ alternativní přední a zadní závaží ■ alternativní sedadla řidiče ■ pevný volant ■ uhlíkové filtry
- autorádio ■ výstražný maják ■ vyhřívané zadní sklo a zrcátka ■ přední třibodový závěs ■ přední vývodový hřídel s ot. vpravo nebo vlevo
- zadní vývodový hřídel 750/1000 (1/min) ■ alt. závěsy – modulární systém CBM ■ digitální přístrojová deska (u Forterry 125 standard) ■ hydraulické brzdy přívěsu



Dealer: