

PROXIMA

ZETOR
simplify your life



Nové traktory řady Proxima ve střední výkonové kategorii 60–90 HP navazují na více než 60 let vlastní výroby traktorů a vykazují maximální pracovní výkon a spolehlivost.

Zetor

www.zetor.com

Since 1946
TRACTOR IS ZETOR

ZETOR PROXIMA provedení AGRO

MODEL	JEDNOTKY	65	75	85	95
MOTOR					
Typ		Zetor 7205	Zetor 1105	Zetor 1205	Zetor 1005
Výkon ISO TR 14396	kW/HP	48/65	57/78	65/89	71/97
Výkon ECE R24	kW/HP	45/61	53/72	60/82	66/90
Jmenovité otáčky	1/min	2200			
Počet válců		4			
Plnění		turbodmychadlo			
Vrtání / zdvih	mm	105/120			
Obsah válců	cm ³	4156			
Převýšení točivého momentu	%	35			
Emise		TIER III			
SPOJKA					
Typ		dvojitá, suchá, hydraulicky ovládaná			
Rozměr	mm	310			
Lamela		kovokeramika			
PŘEVODOVKA					
Typ		mechanická s násobičem			
Řazení		plně synchronizované			
Počet převodových stupňů		vpřed 20 / 4 vzad			
Provedení na přání		standard 10/2; synchronizovaná reverzační 12/12; s plavivými rychlostmi 20/4			
Rychlost	km/hod	2WD provedení s kabinou 30; 4WD provedení s kabinou 40 (na přání 30)			
VÝVODOVÝ HŘÍDEL					
Typ		závislý/ nezávislý			
Otáčky zadního VH	1/min	540/1000			
Otáčky předního VH	1/min	1000			
HYDRAULIKA					
Typ		mechanická regulační s regulací polohovou, smíšenou a silovou			
Tříbodový závěs		kategorie II			
Zvedací síla na konci spodních táhel	kN	32	40	40	40
Pracovní tlak	Mpa	18			
Dodávka čerpadla hydrauliky	l/min	40	50	50	50
Vnější vývody		6+1 rychlospojek ISO			
Závěsy		modulární systém závěsů CBM – etážový rychlostavitelný s automat. hubicí a závěsem pro 1nápravový přívěs			
KABINA					
Klimatizace		manuální (na přání)		manuální	
Sedadlo		Grammer Maximo Standard			
Sedadlo spolujezdce		standard			
Kouřová skla		standard			
Volant		sklopný a výsuvný			
DALŠÍ PARAMETRY					
Řízení		hydrostatické			
Brzdy provozní / parkovací		mokré diskové, hydraulicky ovládané / mechanicky ovládané			
Brzdy přívěsu		1+2 hadicové vzduchotlaké			
ROZMĚRY					
Délka 2WD/4WD	mm	3873/3788			
Šířka přes zadní blatníky 2WD/4WD	mm	1910/1910			
Výška k ústí výfuku 2WD/4WD	mm	2723	2748		
Rozvor 2WD/4WD	mm	2321/2236			
Přední kola 2WD/4WD		9,00-16/11,2R24	9,00-16/12,4R24		
Zadní kola 2WD/4WD		16,9R30/16,9R30	16,9R34/16,9R34		
DALŠÍ VÝBAVA NA PŘÁNÍ					

- alternativní kombinace předních a zadních kol pneu ■ alternativní přední a zadní závaží ■ alternativní sedadla řidiče ■ pevný volant ■ uhlíkové filtry
- autorádio ■ výstražný maják ■ přední tříbodový závěs ■ alternativní závěsy – modulární systém CBM ■ přední vývodový hřídel s ot. vpravo nebo vlevo
- palivová nádrž 150 l ■ hydraulické brzdy přívěsu ■ odkapové rychlospojky



Dealer: