

Tlakové čističe bez ohřevu – třída SPECIÁL



Technické údaje	HD 25/15-4 Cage Plus	HD 20/15-4 Cage Plus	HD 16/15-4 Cage Plus
Druh proudu (Ph/V/Hz)	3/400/50	3/400/50	3/400/50
Průtok (l/h)	500-2500	500-2000	500-1600
Pracovní tlak (bar)	30/150	30-150	30-150
Pracovní tlak (MPa)	3-15	3-15	3-15
Max. tlak (bar/MPa)	190/19	190/19	190/19
Max. teplota přívodní vody(°C)	Max. 60	Max. 60	Max. 60
Příkon(kW)	12,5	11	9,5
Hmotnost (kg)	112	110	95
Rozměry (D x Š x V) (mm)	957x686x1080	957x686x1080	957x686x1080



Technické údaje	HD 10/25-4 Cage Plus	HD 715	HD 10/16-4 Cage Ex
Druh proudu (Ph/V/Hz)	3/400/50	3/400/50	3/400/50
Průtok (l/h)	Max.1000	250-700	1000
Pracovní tlak (bar)	Max.250	10-150	160
Pracovní tlak (MPa)	3-15	1-15	16
Max. tlak (bar/MPa)	273/27,3	175/17,5	220/22
Max. teplota přívodní vody(°C)	60	Max. 60	Max. 50
Příkon(kW)	9,2	4,7	5,5
Hmotnost (kg)	62	29	111
Rozměry (D x Š x V) (mm)	547x543x1104	500x310x350	980x720x1100



Technické údaje	HD 10/15-4 Cage Food	HD 7/10 CXF
Druh proudu (Ph/V/Hz)	3/400/50	3/400/50
Průtok (l/h)	440-990	250-700
Pracovní tlak (bar)	20-145	10-100
Pracovní tlak (MPa)	2-14,5	1-10
Max. tlak (bar/MPa)	175/17,5	120/12
Max. teplota přívodní vody(°C)	Max. 85	80
Příkon(kW)	6,4	4,5
Hmotnost (kg)	68	31,3
Rozměry (D x Š x V) (mm)	650x521x1100	360x375x925