

Tlakové čističe s ohřevem – třída SUPER



Technické údaje	HDS 12/18-4 S	HDS 12/18-4 SX
Druh proudu (Ph/V/Hz)	3/400/50	3/400/50
Průtok (l/h)	600-1200	600-1200
Tlak (bar)	30-180	30-180
Max. teplota (°C)	80-155	80-155
Příkon (kW)	8,4	8,4
Spotřeba paliva při plném zatížení (kg/h)	7,7	7,7
Palivová nádrž (l)	25	25
Hmotnost (kg)	178	186
Rozměry (D x Š x V) (mm)	1330x750x1060	1330x750x1060
Nádržka na čisticí prostředky (l)	20-10	20-10



Technické údaje	HDS 13/20-4 S	HDS 13/20-4 SX
Druh proudu (Ph/V/Hz)	3/400/50	3/400/50
Průtok (l/h)	600-1300	600-1300
Tlak (bar)	30-180	30-180
Max. teplota (°C)	80-155	80-155
Příkon (kW)	9,3	9,3
Spotřeba paliva při plném zatížení (kg/h)	8,3	8,3
Palivová nádrž (l)	25	25
Hmotnost (kg)	186	194
Rozměry (D x Š x V) (mm)	1330x750x1060	1330x750x1060
Nádržka na čisticí prostředky (l)	20-10	20-10