

Tlakové čističe s ohřevem – třída KOMPAKT



Technické údaje	HDS 6/14 C	HDS 6/14 CX	HDS 7/16 C
Druh proudu (Ph/V/Hz)	1/230/50	1/230/50	3/400/50
Průtok (l/h)	240-560	240-560	270-660
Tlak(bar)	30-140	30-140	30-160
Tlak(MPa)	3-14	3-14	3-16
Max. teplota (°C)	80-155	80-155	80-155
Příkon (kW)	3,6	3,6	4,7
Spotřeba paliva při plném zatížení (kg/h)	3,5	3,5	4,1
Palivová nádrž (l)	15	15	15
Hmotnost (kg)	93	95	103
Rozměry (D x Š x V) (mm)	1060x650x920	1215x650x920	1060x650x920
Nádržka na čisticí prostředky (l)	10	10	10



Technické údaje	HDS 7/16 CX	HDS 8/18-4 C	HDS 8/18-4 CX
Druh proudu (Ph/V/Hz)	3/400/50	3/400/50	3/400/50
Průtok (l/h)	270-660	300-800	300-800
Tlak (bar)	30-160	30-180	30-180
Tlak(MPa)	3-16	3-18	3-18
Max. teplota (°C)	80-155	80-155	80-155
Příkon (kW)	4,7	6	6
Spotřeba paliva při plném zatížení (kg/h)	4,1	5	5
Palivová nádrž (l)	15	15	15
Hmotnost (kg)	105	112	114
Rozměry (D x Š x V) (mm)	1215x650x920	1060x650x920	1215x650x920
Nádržka na čisticí prostředky (l)	10	10	10