

Tlakové čističe s ohřevem – třída STŘEDNÍ



| Technické údaje | HDS 9/18-4 M | HDS 9/18-4 MX | HDS 9/18-4M V2A*EU-I |
|---|---------------|---------------|----------------------|
| Druh proudu (Ph/V/Hz) | 3/400/50 | 3/400/50 | 3/400/50 |
| Průtok (l/h) | 450-900 | 450-900 | 450-900 |
| Tlak(bar) | 30-180 | 30-180 | 3-180 |
| Max. teplota (°C) | 80-155 | 80-155 | 80-155 |
| Příkon (kW) | 6,4 | 6,4 | 6,4 |
| Spotřeba paliva při plném zatížení (kg/h) | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
| Palivová nádrž (l) | 25 | 25 | 25 |
| Hmotnost (kg) | 156 | 164 | 156 |
| Rozměry (D x Š x V) (mm) | 1330x750x1060 | 1330x750x1060 | 1330x750x1060 |
| Nádržka na čisticí prostředky (l) | 20-10 | 20-10 | 20-10 |



| Technické údaje | HDS 10/20-4 M | HDS 10/20-4 MX |
|---|---------------|----------------|
| Druh proudu (Ph/V/Hz) | 3/400/50 | 3/400/50 |
| Průtok (l/h) | 500-1000 | 500-1000 |
| Tlak(bar) | 30-200 | 30-200 |
| Max. teplota (°C) | 80-155 | 80-155 |
| Příkon (kW) | 7,8 | 7,8 |
| Spotřeba paliva při plném zatížení (kg/h) | 6,4 | 6,4 |
| Palivová nádrž (l) | 25 | 25 |
| Hmotnost (kg) | 171 | 179 |
| Rozměry (D x Š x V) (mm) | 1330x750x1060 | 1330x750x1060 |
| Nádržka na čisticí prostředky (l) | 20-10 | 20-10 |