

Vysokotlaké čističe řady K5



Technické údaje	K5 ECO!OGIC Home T250*EU	K5 Premium*EU
Tlak (bar/MPa)	20-Max. 145/2-Max. 14,5	20-Max. 145/2-Max. 14,5
Průtok (l/h)	Max. 500	Max. 500
Plošný výkon (m ² /h)	40	40
Max.teplota přívodní vody (°C)	Max. 40	Max. 40
Příkon (kW)	2,1	2,1
Hmotnost bez příslušenství (kg)	14,3	14,5
Rozměry (D x Š x V) (mm)	349x426x878	349x426x878
Nádržka na čisticí prostředky (l)	-	-
Frekvence (Hz)	50	50
Napětí (V)	230	230



Technické údaje	K5 Home	K5 Classic*EU	K5 Compact
Tlak (bar/MPa)	20-Max. 145/ 2-Max. 14,5	20-Max. 145/ 2-Max. 14,5	20-Max. 145/ 2-Max. 14,5
Průtok (l/h)	Max. 500	Max. 500	Max. 500
Plošný výkon (m ² /h)	40	40	40
Max.teplota přívodní vody (°C)	Max. 40	Max. 40	Max. 40
Příkon (kW)	2,1	2,1	2,1
Hmotnost bez příslušenství (kg)	12,8	13,3	11,5
Rozměry (D x Š x V) (mm)	344x396x875	349x427x867	516x295x282
Nádržka na čisticí prostředky (l)	-	-	-
Frekvence (Hz)	50	50	50
Napětí (V)	230	230	230