

Ridery s předním sečením – Park Pro 340 X



POHON STROJE	Značka motoru	Briggs & Stratton	KOMFORTNÍ VYBAVENÍ	Elektrický startér	X
	Typ motoru	Vanguard		Počítadlo motohodin	X
	Počet válců	2		Přední světlo	LED
	Výkon (HP)	18		Nastavitelný volant	X
	Pohon 4WD	X		Komfortní sedadlo	Se zvýšenou opěrkou zad
	Hydrostatická převodovka	KTM10		Nastavitelné sedadlo	Jednou pákou
	Max. jezdvová rychlost (km/h)	11		Progressivně odpružené sedadlo	X
	Průměr hřídele kol vpředu	1"	ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	Certifikace motoru podle CARB	X
	Průměr hřídele kol vzadu	1 "		CE certifikát	X
	Velikost pneumatik	17"		Speciální tlumič výfuku STIGA	Pro
Vzorek pneumatik	Stiga speciální	Průměrná hladina hluku dB(A)		98	
ŘÍZENÍ	Středový kloub	X	DALŠÍ INFORMACE	Objem nádrže (l)	14
	Posilovač řízení	Hydraulický		Hmotnost (kg)	245
	Převod řízení	Řetěz/řetěz		El. ovládání zadních zařízení	X
				Nožní ovládání zvedání sekacích hlav	X

Ridery s předním sečením – Park Pro 540 IX



POHON STROJE	Značka motoru	Honda	KOMFORTNÍ VYBAVENÍ	Elektrický startér	X
	Typ motoru	GXV 660		Počítadlo motohodin	X
	Počet válců	2		Přední světlo	LED
	Výkon (HP)	25		Nastavitelný volant, loketní opěrky	X
	Pohon 4WD	X		Komfortní sedadlo	Se zvýšenou opěrkou zad
	Hydrostatická převodovka	KTM13		Nastavitelné sedadlo	Jednou pákou
	Max. pojzdová rychlost (km/h)	14		Progressivně odpružené sedadlo	X
	Průměr hřídele kol vpředu	1"	ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	Certifikace motoru podle CARB	X
	Průměr hřídele kol vzadu	1 "		CE certifikát	X
	Velikost pneumatik	17"		Speciální tlumič výfuku STIGA	Pro
Vzorek pneumatik	Stiga speciální	Průměrná hladina hluku dB(A)		98	
ŘÍZENÍ	Středový kloub	X	DALŠÍ INFORMACE	Objem nádrže (l)	15
	Posilovač řízení	Hydraulický		Hmotnost (kg)	255
	Převod řízení	Hydraulický válec		El. ovládání zadních zařízení	X
		Nožní ovládání zvedání sekacích hlav		X	
		Hydraulické ovládání zvedání sekacích hlav		X	

Ridery s předním sečením – Park Pro 740 IOX



POHON STROJE	Značka motoru	Briggs & Stratton	KOMFORTNÍ VYBAVENÍ	Elektrický startér	X
	Typ motoru	Series 8 Commercial		Počítadlo motohodin	X
	Počet válců	2		Přední světlo	LED
	Výkon (HP)	27		Nastavitelný volant, loketní opěrky	X
	Pohon 4WD	X		Komfortní sedadlo	Se zvýšenou opěrkou zad
	Hydrostatická převodovka	KTM13		Nastavitelné sedadlo	Jednou pákou
	Max. jezdvová rychlost (km/h)	14		Progressivně odpružené sedadlo	X
	Průměr hřídele kol vpředu	1"	ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	Certifikace motoru podle CARB	X
	Průměr hřídele kol vzadu	1 "		CE certifikát	X
	Velikost pneumatik	17"		Speciální tlumič výfuku STIGA	Pro
Vzorek pneumatik	Stiga speciální	Průměrná hladina hluku dB(A)		99	
ŘÍZENÍ	Středový kloub	X	DALŠÍ INFORMACE	Objem nádrže (l)	15
	Posilovač řízení	Hydraulický		Hmotnost (kg)	258
	Kulička na volantu	X		El. ovládání zadních zařízení	X
	Převod řízení	Hydraulický válec		Mechanické nastavení výšky sečení	X
				Hydraulické ovládání zvedání sekacích hlav	X